

## Huskeliste

Når du har styr på nedenstående er du klar til den mundtlige del af den praktiske køreprøve.

### Bremser

- Brems pedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hurtigt og hårdt på pedalen
- Brems pedalen må ikke synke mens den holdes nedtrykt ved konstant tryk
- Brems væskestanden skal være mellem min. og max. mærket
- Kontrol af vakuumforstærker (bremsforstærker)
  - Motoren skal være slukket
  - Træd på brems pedalen 3-5 gange indtil brems pedalen føles hård.
  - Hold brems pedalen nede og start motorensom reaktion skal pedalen synke et lille stykke.

### Styretøj

- Ved nye biler må der normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelser (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor)
- Styreapparatet skal virke let, sikkert og hurtigt.
- Servobeholderens væskestand skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min. og max. mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

### Lygter, reflekser og horn

- Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse
- Nærlyset skal kunne oplyse vejen min. 30 meter frem uden at blænde og falde 1 cm pr. meter
- Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne
- Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys
- Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig
- Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der skal kunne belyse bagerste nummerplade
- Lygter i lygtepar skal have ens farve og lysstyrke
- Hornet skal have en klar og konstant tone

### Motor og udstødningssystem mv.

- Motoren må ikke udvikle unødigt røg og støj
- Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie
- Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger
- Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger
- Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde (nok til turen)
- Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast

### Bærende dele

- Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønsteret på alle hjul, evt. bedømt ved slidindikatorer
- Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmpere
- Alle dæk skal være af samme type - dog ikke nødvendigvis samme fabrikat

Pøj, pøj til køreprøven!